

Datos de la empresa ascensorista/Envío (importante rellenar)

Cliente, Persona de contacto y teléfono

Dirección de Entrega

Código cliente

Código delegación

Fecha de entrega solicitada

Características generales

Carga

200 Kg

Recorrido (R)

mm
(≤1.8 m)

Plataforma

1050 x 760 mm

Velocidad

0.1 m/s

Tensión (±5%)

- 230V 3~ 50 hz
 400V 3~ 50 hz
 230V 1~ 50 hz
 Otras

Tuberías

- Rígida
 Flexible

Longitud

m

Mano (Ver dibujo)

- Mano derecha
 Mano Izquierda

Embarque (ver dibujo)

- A 180°
 A 90°

Opciones

Opciones de acabado

- Resistente intemperie
 Color no estandar, indicar RAL

Opciones de control

- Pulsadores de llavín
 Botoneras de superficie

 Armario sin cuarto de máquinas
 Operador automático para puertas piso

Opciones mecánicas

- Ancho de plataforma no estandar (<760 mm)
 Suministro de anclajes químicos
 Puertas nivel inferior, Mano
 Puertas nivel superior, Mano

Acabado puertas

- Pintada en RAL 7032
 Acero inoxidable

Opciones de embalaje

- Accesorios y vehículo en caja de madera

Dimensiones

